

# Technisches Datenblatt

## Selbstklebende Folie bedruckt - FAH09

Unsere selbstklebende, individuell bedruckbare Folie eignet sich besonders für die Erstellung hochwertiger Etiketten, Aufkleber und Beschilderungen.

Einsatzmöglichkeiten: Innenbereiche

### Technische Daten

Trägermaterial: Vinyl-Folie

Trägerstärke: 0,08 mm

Gesamtdicke: 0,08 mm

Abdeckmaterial:

Klebstoff: Permanenter Acryl-Kleber

Klebkraft: 1050 N/m

Reißkraft:

Scherkraft:

Reißdehnung: > 225 %

Temperaturbereich: -40 °C bis +80 °C

Verarbeitungstemperatur: min. +5 °C

Lagerung:



Derzeit leider kein Foto vorhanden.

### Verfügbare Farben

- Transparent
- Gelb
- Rot
- Hellblau
- Blau
- Hellgrün
- Grün
- Lila
- Orange
- Braun
- Pink
- Weiß
- Hellgrau
- Grau
- Dunkelgrau
- Schwarz
- Schwarz/Weiß
- Gelb/Schwarz
- Rot/Weiß
- Blau/Weiß
- Grün/Weiß
- Nachleuchtend
- Nachleuchtend/Schwarz

### Anwendungsbereiche

- Betonestrich glatt
- EP-/ Pu / MMA Beschichtungen
- EP-/ Pu / MMA Beschichtungen antirutsch
- Fliesen
- Betonpflaster
- Asphalt

### Hinweis

### Verarbeitungshinweis

Hochglanz für überlegenes Erscheinungsbild.

Sehr gute Haftung auf niederenergetischen Oberflächen.

Gute Anpassungsfähigkeit zu flachen, einfachen und gekrümmten Oberflächen.

Die oben aufgeführten Produktinformationen sind nach bestem Wissen zusammengestellt und basieren auf aktuellen Daten. Die genannten Eigenschaften sind typisch, stellen aber deshalb keine Spezifikation dar. Der Kunde wird durch die bereitgestellten Informationen nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Anwendungen und Verfahren befreit.